

PORTABLE NAVIGATION

Nav100

Produktname Nav100
Bestellnummer MM10211-12B1 (ohne SD-Karte)
EAN-Nummer 5012759344897

Hauptmerkmale

Navigation Software: Destinator DG
 Kartenmaterial: Navteq Q3/2005
 Europakarten auf CD

Kontaktmanager – Synchronisation der Outlook-Adressdaten mit direkter Navigationsmöglichkeit

MP3-Player · Diashow von JPEG-Bildern

Einschalten und Navigieren ohne Freischaltung – durch vorinstalliertes Kartenmaterial

Folgende Navigationssysteme mit vorinstalliertem Kartenmaterial auf einer 512 MB-SD card stehen zur Verfügung:

Nav100 mit Frankreich, Beneluxländern und Großbritannien
 Bestellnr.: MM 10270-12B1 · EAN: 5012759347744

Nav100 mit Deutschland und Alpenländern:
 Bestellnr.: MM 10271-12B1 · EAN: 5012759347751

Nav100 mit Frankreich, Iberische Halbinsel und Europastraßen: Bestellnr.: MM 10272-12B1
 EAN: 5012759347768

Nav100 mit Alpenländern, Italien und Griechenland:
 Bestellnr.: MM 10273-12B1 · EAN: 5012759347775

Nav100 mit Skandinavien, Finnland und Europastraßen:
 Bestellnr.: MM 10274-12B1 · EAN: 5012759347782

Spezifikation

Betriebssystem: Microsoft® Windows® CE
 Prozessor (CPU): Samsung S3C2410A/266MHz
 Arbeitsspeicher (Flash ROM): 64 MB
 Systemspeicher (SDRAM): 64 MB

Display

Transfektives, hochauflösendes TFT-Display, microreflektierend
 Displaygröße: 3,5 Zoll
 Auflösung: 320 RGB (H) x 240 (V); 76800 Pixel
 Farben 16,7 Millionen
 Touch Panel (Fingereingabe) •

Akku

2200 mAh Li-Polymer/Li-Ion, Typ 18650
 Lademöglichkeit: per externem Netzadapter
 Betriebsdauer : 6 Stunden

Audio

Stereo-Kopfhörerbuchse: 3,5 mm Klinke
 Integrierter Lautsprecher: 1,2 W



Bedientasten

Ein/Ausschaltknopf •
 Lautstärketasten +/- •
 Zoomtasten •
 Navigationsmenü •
 Hauptmenü •
 4 Wege-Joystick + Bestätigungstaste •
 Reset •

GPS receiver

SiRF® Star mit LP XTRAC v2-Technologie •
 Parallele Antennen: 12
 GPS-Antenne: integriert
 Abmessung (L x B): 40 mm x 40 mm
 Anschluss für eine externe GPS-Antenne (siehe unter Zubehör) •

Anschlüsse

Netzadapter von 220V auf 5V, Stromaufnahme: 2 A •
 Externer GPS-Antennenanschluss •
 Mini-USB Anschluss •
 (PC-Anschluss zur Synchronisation der Kontaktdaten) •
 SD/MMC Einschub •

Speicherkarte

SD/MMC-Karten: bis zu 2 GB möglich
 512 MB SD-Karte inkl. Kartendaten (unterschiedlich je nach Länderversion)

Hauptmerkmale

Betriebstemperatur: -10 ~ +60° C
 Lagertemperatur: -20 ~ +70° C
 Erfüllung der automotiven Parameter •
 Gewicht: 200 g
 Abmessung (B x H x T): 111,9 x 90,5 x 46,9 mm

Software

Navigationssoftware: Destinator™ DG

Merkmale

- Ziel- und Adressenmanager
- POI (Points of Interests) nach Kategorien sortiert.....
- Favoriten definieren.....
- Verlaufsanzeige mit direkter Navigationsanwahl.....
- Routen planen
- Vermeiden bestimmter Gebiete.....

Kartenmaterial

Aktuellste Kartendaten von NAVTEQ:

- ALPEN (Österreich, Schweiz, Nord-Italien, Süd- und West-Frankreich, Süd-Deutschland).....
- Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg).....
- Deutschland
- Finnland
- Griechenland
- Spanien.....
- Portugal.....
- Frankreich.....
- Italien
- Skandinavien (Dänemark, Schweden, Norwegen)
- England und Irland
- Bedeutendste Straßen in Europa & Cross-Border Funktion*).....

Mitgeliefertes Zubehör:

- Europakartenmaterial auf 2CDs.....
- SD-Karte: 512 MB**
- 12 V Zigarettenanzünder-Autoladekabel
- Netzadapter.....
- USB-Kabel
- Befestigungshalter für die Windschutzscheibe.....
- Quick-Start-Guide
- Bedienungsanleitung (D, GB, F, I, ES, P, NL, DK, SW) und Software zur Synchronisation der Kontaktdaten (1 CD)

Erhältliches Zubehör:

- Netzkabel: MM10215-12B1
- 12 V Kfz-Ladekabel 1,5 m:..... MM10216-12B1
- Halter für Windschutzscheibe inkl. Saugnapf: MM10217-12B1
- Externe GPS-Antenne mit 3 m Anschlusskabel: MM10213-12B1

* „grenzüberschreitende Routenführung“ ohne Kartenwechsel

** nicht bei MM 10211-12B1

DELPHI GRUNDIG

Delphi Deutschland GmbH · Beuthener Straße 41 · D-90471 Nürnberg · www.delphigrundig.com

Printed in Germany · Copyright by Delphi Grundig · Technische Angaben ohne Gewähr · Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten