

Montageanleitung Bluetooth-Anschaltbox TomTom Rider GL1800 / GL1500

Montage der Anschaltbox

Die Anschaltbox wird unter dem linken vorderen Staufach montiert. Dazu das Staufach ausbauen. Unter dem linken Staufach befindet sich ein 6 poliger Stecker der das Fahrer- Headsetkabel mit dem Kabelbaum verbindet. Den Stecker trennen und die frei werdenden Stecker mit der Anschaltbox verbinden.

Die zwei Kabel die aus dem Stecker der Anschaltbox kommen werden laut Schaltplan mit dem Bordnetz verbunden. Schwarz = Masse, Rot = 12V (gesch. ü. Zündschl. ACC+ am Sicherungskasten).

Montage des Bluetooth Bedienteils

Das Bedienteil wird im linken Staufach untergebracht. Das Bedienteil wird nur zum anmelden der Bluetooth-Box an das Navigationsgerät benötigt und wird danach nicht mehr benötigt. Um nach eine Reset oder entladener Batterie des Navigationsgeräts die Bluetooth-Box wieder anzumelden wird empfohlen das Bedienteil fest im linken Staufach zu montieren. Das Bedienteil kann an die Seitenwand des Staufachs geklebt werden. Bitte darauf achten das der Stecker noch herausgezogen werden kann.

Bluetooth- Anschaltbox mit dem TomTom Rider verbinden

Die Verbindung erfolgt auf die gleiche Art wie die Verbindung mit dem originalen Headset.

Um die Bluetooth-Box für die Verbindung vorzubereiten muss wie folgt vorgegangen werden.

Zündung einschalten. Die Taste des Bluetooth Bedienteils solange gedrückt halten bis die beiden LED (rot u. grün) abwechselnd schnell blinken. Beim TomTom Rider das Menü "Headset" wählen und die Verbindungs- Prozedur einleiten (siehe Handbuch TomTom Rider). Sobald die Verbindung zur Bluetooth-Box aufgebaut wurde blinkt nur noch die grüne LED. Die Anlage ist jetzt betriebsbereit.

Bluetooth Verbindung testen

Zündung einschalten. Helm (mit Headset) mit dem Intercom verbinden.

Sprachansage am TomTom Rider auslösen.

Wenn alles richtig angeschlossen ist, müßte die Ansage des Navigationssystems im Helm zu hören sein. Die Lautstärke der Ansage kann direkt am Bildschirm des TomTom Rider eingestellt werden.

Wenn ein Bluetooth fähiges Mobiltelefon vorhanden ist kann dieses mit der Freisprechanlage des TomTom verbunden werden. Telefongespräche können über das Helm-Headset geführt werden.

Wenn alles korrekt funktioniert über die Anschaltbox eine Plastikhülle ziehen und mit einem Kabelbinder sichern. Die Box vorsichtig unter dem Staufach unterbringen (ev. mit doppelseitigen Klebeband fixieren). Darauf achten das die Plastikhülle nicht beschädigt wird.

Alle demontierten Teile wieder anbauen.

Sollten bei der Montage Probleme auftreten 04122 967690 anrufen ich helfe weiter.

Intercom Anschaltung Bluetoothbox TomTom Rider

