MobileNavigator 6.1 PNA Software-Update

Dieses Update ist geeignet für Kunden, die ***MobileNavigator 6 PNA*** benutzen.

Datum der Veröffentlichung:	2.1.2007
Software Basis:	Mobile Navigator 6 **Version**: 6.0, 6.0.5, 6.0.6
Version nach Update:	Mobile Navigator 6 **Version:** 6.1
Unterstützte Hardware:	PNA 150, PNA 240T, PNA 3002, PNA 400, PNA 405 T,PNA 4000, PNA 4000 C, PNA 5000, PNA 6000, BlueMedia BM-6300, PNA TS 7000
Unterstützte Builds:	262, 263, 268, 362, 429
Nicht unterstützte Builds:	260 (ADAC City Guide)
Name der Update-Datei:	PNA_Update_6.1_Build_555.exe
Verbesserungen:	• Die Routenberechnung wurde erheblich beschleunigt • Aufzeichnung eines Fahrtenbuchs (Kompatibel mit WISO Sparbuch 2007) • Die Datenbank für Verkehrskontrollpunkte wurde aktualisiert • PNA TS 7000: der Ton beim Berühren des Touchscreens wird nun unterdrückt • PNA TS 7000: "Fatal Application Error" beim Beenden der Navigationssoftware erscheint nicht mehr • Weitere Verbesserungen und Optimierungen

Achtung! Nach der Durchführung des Updates werden alle persönlichen Daten gelöscht sein. Das betrifft Daten wie z.B. die Heimatadresse, die letzen Ziele, gespeicherte Ziele und gespeicherte Routen, aber auch Änderungen, die Sie an den Standardeinstellungen vorgenommen hatten.

Installationsanleitung:

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob Ihre Version von MobileNavigator 6 für dieses Update geeignet ist.

1. Tippen Sie im Hauptfenster auf Optionen > Einstellungen > Optionen > Produkt Informationen.
2. Überprüfen Sie, ob die Zahl hinter dem Wort "Build" einer der Zahlen entspricht, die oben in der Zeile "Unterstützte Builds" angegeben ist.

Führen Sie das Update nicht durch, wenn Ihre Build-Nummer nicht unterstützt wird!

Hinweis: Zur Durchführung dieses Updates benötigen Sie einen PC mit einem Lesegerät für Speicherkarten. Ein Lesegerät erhalten Sie im Fachhandel.

1. Beenden Sie die Navigationssoftware auf Ihrem PNA. Tippen Sie dazu im Hauptfenster auf die Schaltfläche "X".
2. Entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem PNA.
3. Legen Sie die Speicherkarte in Ihr Speicherkartenlesegerät ein.
4. Führen Sie die Datei "PNA_Update_6.1_Build_555.exe" aus, die Sie von www.navigon.com heruntergeladen haben.
5. Wählen Sie die Sprache, in der Sie durch das Update geleitet werden möchten.

6. Wählen Sie das Laufwerk aus, in das Sie Ihre Speicherkarte eingelegt haben. Beachten Sie bitte, dass kein Unterverzeichnis ausgewählt werden darf.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
   Beachten Sie: Die Installation kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit bewegt sich der Fortschrittsbalken möglicherweise nicht kontinuierlich weiter. Bitte warten Sie, bis die Meldung "Der Kopiervorgang wurde erfolgreich beendet" auf Ihrem Bildschirm erscheint.

PNA TS 7000:

8. Drücken Sie die Einschalttaste mindestens 6 Sekunden lang. Während dieser Zeit können auf dem Bildschirm Anzeigen erscheinen. Lassen Sie die Taste trotzdem nicht vor Ablauf der 6 Sekunden los!
   Der Bildschirm ist nun schwarz.
9. Drücken Sie die Einschalttaste noch einmal mindestens 6 Sekunden lang. Wenn Sie jetzt die Taste loslassen, werden Sie aufgefordert, den Bildschirm neu zu kalibrieren. Führen Sie die Kalibrierung durch.
10. Legen Sie die Speicherkarte ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie mit "OK".

Alle anderen unterstützten Geräte (siehe oben):

8. Schalten Sie Ihren PNA wieder ein und führen Sie einen Reset aus.
   Ihr PNA wird neu gestartet.
9. Legen Sie die Speicherkarte ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie mit "OK".

Das Update ist nun durchgeführt. Ihr PNA kann wieder wie gewohnt verwendet werden.