

MEDION 3210:

Anleitung zum Update von GoPal Navigator AE 4.0 auf PE 4.1 und Skin V1.2 von Navirunner

Vorbereitung [Quelle: **BadAngel**]

Man braucht dazu die GoPal PE4.0A DVD (z.B. aus dem 4425)
und die GoPal ME 4.0A DVD (z.B. aus dem neuen E3210)

Aus der **AE/ME**-Version folgende Ordner auf die Speicherkarte kopieren:

0

1

3 -> nur für den PictureViewer

4 -> nur für TravelGuide

12 -> nur für Alarm

16

dazu die Dateien:

AutoRunCe.exe

install.xml

mnavdce.cab

shell-core

shell-gopal40

und aus der **PE**-Version aus dem Ordner "1" folgende Dateien kopieren und die vorhandenen überschreiben:

mnavdce_xxxxxxxxx_de_x

mnavdce_xxxxxxxxx_xx_x.cab

Mit dem daraus erstellten Ordner [hier: „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE40“] kann's dann losgehen:

von AE4.0 auf PE4.0

1. CleanUp – Remove all
2. CleanUp – Format FlashDisk
3. Entfernen aller nicht benötigten Sprachfiles aus den Ordnern in „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE40“
4. Entfernen aller 420x272xxx-Files (für 4,3“-Geräte) aus den Ordnern in „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE40“
5. Ordner „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE40“ auf SD kopieren
6. SD einstecken – restart – (während der Installation erscheint unten: **v4.0.3.0-R5047**)
- am Ende sollte PE 4.0 installiert sein

von PE4.0 auf PE4.1 („My_Update_auf_PE41“ resultiert aus **Update-Download)**

7. CleanUp – Remove all
8. CleanUp – Format FlashDisk
9. Entfernen aller nicht benötigten Sprachfiles aus den Ordnern in „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE41“
10. Entfernen aller 420x272xxx-Files (für 4,3“-Geräte) aus den Ordnern in „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE41“
11. Ordner „...\\NAVI\\My_Update_auf_PE41“ auf SD kopieren
12. SD einstecken – restart – (während der Installation erscheint unten: **v4.1.5.0-R5619**)
- am Ende sollte PE 4.1 installiert sein (unter dem info-Button in der Länderauswahl steht GoPal Navigator **4.1A-28369**)

Skin V1.2 von Navirunner installieren

13. Kopieren des Ordners „...\\Navirunner_Skin_V1.2_für_3_Zoll_Gopal_PE4.1\\21“ auf die SD-Karte
14. SD einstecken – restart – „Yes to all“ bestätigen - am Ende sollte Skin 1.2 installiert sein
15. **[Auto tauschen]** im CleanUp-Modus: Kopieren von „vehicle_arrow_car.png“ nach „\\My Flash Disk\\navigation\\GUI“

Abschließend: Übertragen der gewünschten **MapRegions** via **ActiveSync** auf den internen Speicher bzw. auf die Speicherkarte.