

In der Datei “contacts.db“ die beiden Spalten “Longitude“ und “Latitude“ entfernen.

1. Programm tksqlite.exe aufrufen
2. File - Open - C:\Temp\contacts.db - öffnen
3. View PersonalAddresses
 Show Create Table Statement (rechte Maustaste)
 SQL Command
 (Text markieren, kopieren und mit OpenOffice abspeichern !!!)
4. ResolvedAddresses
 Show Create Table Statement (rechte Maustaste)
 SQL Command
 (Text markieren, kopieren und mit OpenOffice abspeichern !!!)
5. Database Main - Table - Addresses
 Modify Table Schema (rechte Maustaste)
 Longitude markieren
 Delete Colum (Longitude ist gelöscht !)
 Latitude ist markiert
 Delete Colum (Latitude ist gelöscht !)
 ok
6. View PersonalAddresses
 Drop Table/View
 ok (PersonalAddresses gelöscht !)
7. ResolvedAddresses
 Drop Table/View
 ok (ResolvedAddresses gelöscht !)
8. View Bei SQL Command
 Text von Punkt 3 einfügen !!! (rechte Maustaste - PASTE)
 “, Addresses.Longitude AS Longitude, Addresses.Latitude AS Latitude“ aus dem Text entfernen !!!
9. Database Run SQL (bei View ist wieder “PersonalAddresses“ erstellt !!!)
10. Bei SQL Command kompletten Text entfernen !!!
- 11 View Bei SQL Command
 Text von Punkt 4 einfügen !!! (rechte Maustaste - PASTE)
 “, Addresses.Longitude AS Longitude, Addresses.Latitude AS Latitude“ aus dem Text entfernen !!!
9. Database Run SQL (bei View ist wieder “ResolvedAddresses“ erstellt !!!)
10. Bei SQL Command kompletten Text entfernen !!!

Jetzt wird die Datenbank mit Daten gefüllt.

1. Bei SQL Command kompletten Text der Datei “contacts.TXT“ einfügen !!!
2. Database Run SQL
3. tksqlite.exe beenden

Kopierter Text von

PersonalAddresses

```
CREATE VIEW PersonalAddresses AS SELECT  Persons.Id AS PersonId,  
Persons.SortString AS SortString, Persons.LastName AS LastName, Persons.FirstName  
AS FirstName, Addresses.CategoryId AS CategoryId, Countries.Country AS Country,  
Addresses.PostalCode AS PostalCode, Cities.City AS City, Addresses.Street AS Street,  
Addresses.Longitude AS Longitude, Addresses.AS Latitude FROM  Persons  INNER  
JOIN Addresses ON (Addresses.PersonId=Persons.Id) INNER JOIN Countries ON  
(Addresses.CountryId=Countries.Id) INNER JOIN Cities ON (Addresses.CityId=Cities.Id)
```

ResolvedAddresses

```
CREATE VIEW ResolvedAddresses AS SELECT  Addresses.Id AS Id,  
Addresses.PersonId AS PersonId, Addresses.CategoryId AS CategoryId,  
Countries.Country AS Country, Addresses.PostalCode AS PostalCode, Cities.City AS  
City, Addresses.Street AS Street, Addresses.Longitude AS Longitude,  
Addresses.Latitude AS Latitude FROM Addresses  INNER JOIN Countries ON  
(Addresses.CountryId=Countries.Id) INNER JOIN Cities ON (Addresses.CityId=Cities.Id)
```