NAVIGATION

MyGuide 3500 GO



Einführung

Wohin auch immer Sie gehen, verlassen Sie das Haus nicht ohne den Typhoon MyGuide 3500go. Der Typhoon MyGuide 3500go ist das ideale Navigationssystem, um Sie beim Fahren oder beim Finden eines Ortes zu begleiten. Das Querformat erlaubt eine natürliche Ansicht und die Tasten an der Seite leichten Zugriff und Bedienung. Die GPS Antenne kann zwischen Betrieb und Transport aufgeklappt werden.

Leistungsmerkmale

- Intel®XScale 300MHz Prozessor
- 32MB Flash ROM und 64MB SDRAMmemory
- Windows® CE .net4.2 Betriebssystem
- 3.5" transflektives LCD Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung mit Blendschutz
- 320 x 240 Pixel QVGA-Auflösung, 65.536 Farben
- Querformat
- 25 x 25 mm Patchantenne mit Anschluss für externe Antenne
- integriertes GPS-Modul, SiRFStarII Chip mit XTrack
- SD / MMC-Slot bis 1 GB Speicherfähigkeit

Technische Daten

- Prozessor: Intel PXA-255 300 MHz

Video
- 3.5" transflektives LCD Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung mit Blendschutz
- 320 x 240 Pixel QVGA-Auflösung, 65.536 Farben

Speicher
- ROM: 32MB StrataFlash ROM
- RAM: 64MB SDRAM
- Kommunikation:
- SiRFGPS Modul+Klappantenne
- Antenne-
- 25 x 25 mm Klappantenne mit Anschluss für externe Antenne

Eingabe/Ausgabe
- Touchscreen: resistiver Touchscreen
- Eingabe: Stylus/ on-screen Keyboard
- Lautsprecher: 1x integrierter Lautsprecher
- Kopfhörer: 1x 3,5 mm Klinkenausgang
- Mikrophon: 1x integriertes Mikro (mono)
- SD / MMC - Slot: für SD-Karten (kompatibel mit MMC-Karten)
- Infrarotsensor: ja
- USB: USB v1.1 (Client) zur schnellen Datenübertragung
- Tasten: EIN/AUS-Schalter, Rädchen zur Lautstärkeregelung,
- Bedienelemente (mit blauer LED), 4-Wege-Navigations-Pad und Eingabe (mit blauer LED), Stummschaltung, Hardware-Reset-Schalter, System-Reset-Taste
- Indikatoren: LED (zweifarbig); Akkuladung - gelb (Dauerlicht); Akku geladen - Grün (Dauerlicht)
- Akku-
- Typ: festeingebauter Lithium-Ionen-Akku mit 1350mAh Kapazität
- Ladezeit: 3.5 - 4.0 h (Einzelzelle)
- Netzladegerät: Eingabe 100-240 V, Ausgabe 5V, 1A
- Autoladegerät: Eingabe 10 - 30V, 1.3A max, Ausgabe 5V, 1A
- Zertifizierungen: FCC, CE, BSMI, VCCI, CCC, MIC, C-Tick
- Abmessungen (L x B x h) in mm: 138 x 72-78 x 26
- Gewicht: ca. 200 g
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Luftfeuchtigkeit: 0-90%
- Betriebssystem: Microsoft Windows® CE .Net 4.2 Core Version

EAN Code: 40 19337 97350 1

Art. Nr. 97350